

CYPS-71 防爆压力开关



概述

CYPS-71 防爆型微型压力开关是具有可伸缩微动开关的通用压力开关,可以应用在宽广的液压和气压范其核心部件采用国外进口，成熟的活塞/隔膜设计在很宽的压力范围内和9000PSI 耐压下具有出色的精度。具有单刀双掷功能，广泛应用于石油化工行业。

特点

- 工作温度-40℃～+80℃
- 防爆等级d Ⅱ BT4
- 开关5Amp@12/24VDC 和125/250VAC（可选10Anp 或1Anp 金触点）
- 重复性最大设定点的2%@20℃
- 压力接口316 不锈钢
- 重量约0.55Kg

压力量程代码及参数表

压力范围编码	压力范围	平均死区
10	0.7-2.1bar	0.25-0.40 bar
20	0.35-2.1 bar	0.35-0.65 bar
30	4-21 bar	1.3-2.6 bar
40	17.2-69bar	2.6-5.7 bar
50	69-206.8 bar	8-15 bar

电器连接

接线端子 黑:COM 红:NO 绿:NC

选型指南

CYPS71----压力量程代码----压力接口---- 电气结构

1:1/8NPTM	A:SPST/NO
2:1/4NPTM	B:SPST/NC
	C:SPDC